

Sorptionsavfuktare RD 50

Användningsområde

RD 50 lämpar sig för användning i mindre utrymmen som erf effektiv avfuktning även vid lägre temperaturer där engångsartiklar eller kondensavfuktare inte fungerar.

RD 50 används i t.ex förråd, garage, mindre källar / vindsutrymmen, husvagn, båt, eller stugan.



Montering / Installation

Avfuktaren får ej monteras i aggressiv eller explosiv miljö.

Våtgaslang 32mm förs ut ur betjänt utrymme och utloppsplåten monteras med nederbördsskydd på utsidan.

Våtgaslangens ska hållas så kort som möjligt.

Om fall på våtgaslangens ej kan erhållas så ska slangens isoleras för att undvika kondensbildning i slangens.



Hygrostat

På sidan av RD 50 finns hygrostatinställningen.

Max motsol innebär 80% RF.

Max medsol innebär 10% RF.

Det blå fältet anger normal och rek inställning på ca 55 - 65 %.

Avfuktaren startar när fukthalten överstiger inställt värde.

Avfuktaren kan köras med konstant fläktdrift eller fläktdrift endast vid avfuktning via knapp inne i avfuktaren.

Läge 1: Konstant fläktdrift Läge 2: Fläktdrift endast vid avfuktning



Skötselanvisning

Dra ur stickkontakten och öppna sedan locket.

Byt eller rengör filter ca 2 ggr/år genom att lossa filtergaller.

Dammsug avfuktaren invändigt vid behov.

Stäng locket och sätt tillbaka stickkontakten.



Fabriksgatan 9, 942 36 Älvsbyn Tel 0929-106 66, Fax 0929-106 67
E-post: info@acetec.se www.acetec.se

Sorptionsavfuktare RD 50

Produktbeskrivning

Sorptionsavfuktare avsedd för mindre utrymmen som kräver effektiv avfuktning till låg driftskostnad.

Enkel konstruktion enligt beprövad och känd teknik.

Enkelt handhavande och skötsel.

Inbyggd hygrostat

Elanslutning via kabel med stickpropp, längd ca 2m.



Tekniska data

Arbetsområde, °C

RD 50

-20 till + 40

Våtluftflöde, m³/H

7

Torrluftflöde, m³/H

50

Kapacitet, ca vid 20°C / 60% Rh ,kg / dygn

ca 3

Ljudnivå, dB(A), 3m avstånd

42

Anslutningseffekt, W

200

Effekt, endast fläkt drift, W

13

Effekt, vid avfuktning, W

200

Dimensioner, mm Höjd x Bredd x Djup

180 x 240 x 190

Vikt, kg

4,5

Hygrostatinställning, %

10 - 80

Filterklass

G2, 10mm



Artikelnr 180049

Reservfilter 3-pack.



Artikelnr 10050

Sorptionsavfuktare RD 50

inkl inbyggd hygrostat och våtgasslang L= 1,2m, klammer och utloppsplåt med nederbördsskydd.

Väggfäste medföljer.

Artikelnr 299033

Stossats för 100mm kanalanslutning.



Fabriksgatan 9, 942 36 Älvsbyn Tel 0775 - 15 14 10

E-post: info@acetec.se www.acetec.se